

Modelos de dispositivos



SIGI EX - Akku

Detector y medidor de gas

Pequeño, robusto, estructura de aluminio con bomba de membrana incluida y baterías recargables.

Duración encendido > 8 a 10 Horas.

Rangos:

ppm 0 a 10.000 ppm

LEL 0 a 50 % LEL

Vol.% 0 a 100 % Vol. Metano

Dimensiones: 175 x 58 x 34 mm

Peso: ca. 475 g

Protección antiexplosiva:

Identificación: II 2G EEx ib d IIB T4
BVS 05 ATEX E 010 X

Temperatura de trabajo: -10°C < Ta < +40°C



SIGI EX - P - Akku

Detector y medidor de gas y presión

Con medidor de presión integrado 0 a 200 hPa

Pequeño, robusto, estructura de aluminio con bomba de membrana incluida y baterías recargables.

Duración encendido > 8 a 10 Horas.

Rangos:

ppm 0 a 10.000 ppm

UEG 0 a 50 % UEG

Vol.% 0 a 100 % Vol. Metano

Presión 0 a 200 hPa

Dimensiones: 175 x 58 x 34 mm

Peso: ca. 475 g

Protección antiexplosiva:

Identificación: II 2G EEx ib d IIB T4
BVS 05 ATEX E 010 X

Temperatura de trabajo: -10°C < Ta < +40°C

Cargadores

Estación de carga para un equipo de medición de mano



Carga automática

Necesario Cargador CA o cargador de automovil

Estación de carga HMG con módulo IR - USB



Con una función de módulo infrarrojo. Cable USB incluido.

Adaptador de CA o cargador de coche necesario pedir por separado.

Cargador 230 V

Salida 12 V DC, 1100 mA



Kfz-Cargador de automovil 12 V

Salida 12V DC, 1100mA

Dimension cable: 1,8 Metros



Transporte y protección

Correa HMG



Funda cuero SIGI EX



Maletín con injertos de espuma SIGI EX

Para equipo de medición de mano y accesorios

Maletín de plástico resistente

Dimensiones ca: 440 x 310 x 100 mm



Sondas

Sonda flexible con plug-in y filtro en el cabezal



Conectado con acoplamiento rápido a la conexión de aspiración SIGI EX.
Largo 250 mm

Descatalogado

Sondas a partir de 25.10.10

Sonda con cuello de cisne V2, plug-in y filtro en el cabezal



Latón niquelado 255 mm

Conectado con acoplamiento rápido a la conexión de aspiración SIGI EX

Sonda con cuello de cisne, plug-in, filtro en el cabezal, 1m manguera y mango

Para SIGI EX / GOLIATH



Descatalogado

Sondas a partir de 25.10.10

Sonda V2 flexible SIGI EX / GOLIATH



Set de sondas industriales y extensiones en fibra de carbono

Incluye bolsa de transporte

Inspección de las instalaciones industriales con la extensión de las sondas de hasta 4 metros, atornilladas entre sí para facilitar el transporte

Se entrega:

- 3x extensiones 1 Metro
- Asa de la sonda 1 Metro
- Sonda de aro DN 50
- Sonda de aro DN 80
- Sonda de aro DN 100
- Sonda de aro DN 150
- Manguera de Conexión 1 Metro
- Bolsa de transporte para el set de sondas industriales
- Bolsa de transporte para sondas de aro



Accesorios de conexión

Perilla de succión formato T

Con válvula de aguja fino



Tapón roscado de DN 25

Para contadores unitubo G4/G6
Con acoplamiento Serie 21



Tapón roscado de 1 1/4" rosca macho

Para contadores bitubo G4/G6 DN 25
Con acoplamiento Serie 21



Manguera de conexión boquilla S20 y S21

1 metro de manguera de poliuretano de color rojo 4mm



Acoplamiento de comprobación Serie 21 con O-Ring

para la conexión de medición de 1/8" del regulador



Documentación

Impresora térmica IR 58 mm con cargador

Para equipos de medición de mano.

Impresora térmica con interfaz de infrarrojos de los dispositivos de medición manual.

Ancho del papel: 58 mm.

El dispositivo es alimentado por baterías.

Se suministra con fuente de alimentación.



Papel para impresora térmica IR 58 mm
para los equipos HMG y SAFE



Software de análisis de datos para HMG V.PC1

Para MS Windows 2000/XP con optoacoplador
Licencia para una estación de trabajo. Software de PC para facilitar el análisis de las mediciones. Banco de datos para la gestión de todas las mediciones. Representación gráfica e impresión de los datos medidos. Libre para la adición de campos de datos, tales como - Nombre del cliente y la dirección - número de contador o de control, etc



Dispositivo de prueba móvil

Prueba PED instalación base 35 l / h



Regulador para conexión directa de latas de gas de prueba a presión.
Regulación de presión y caudal del gas de la lata.

Adaptador gas de prueba HMG UNI



Lata 2,2 Vol% Metano 1 Ltr 12 bar



Lata 100 Vol% Metano 1 Ltr 12 bar



Lata 0,85Vol% Propano 1 Ltr 12 bar



Descanso: aire sintético

Filtros



Filtro hidrofóbico - 10 Unidades - 1µm
SIGI/DAVID/GOLIATH/SAFE/HUNTER



Set de filtros para sonda flexible SIGI EX
25 Filtros de polvo 6 x 15 mm

Descatalogado

A partir de 25.10.10 reemplazado



Set de filtros para sonda industrial y sonda flexible
25 Filtros de polvo 8 x 15 mm

Piezas de repuesto Accesorios



Impresora térmica IR 58 mm sin cargador



Cargador 6V para impresora térmica IR 58mm

<p>Art-Nr.: 265114</p>	<p>Cabezal de impresión para impresora térmica de infrarrojos de 58 mm</p>
<p>Art-Nr.: 212018</p> 	<p>Módulo USB para transmisión de datos via infrarrojos con cable USB</p>
<p>Art-Nr.: 212030</p> 	<p>Soporte para el módulo USB para transmisión de datos via infrarrojos POM</p>
<p>Piezas de repuesto de sondas</p>	
<p style="text-align: center;">Tapón de rosca para cuello de cisne V2</p> <p style="text-align: center;">Latón (cromado)</p>	
	<p>Mango con extensión para las sondas de carbono 1000 mm</p>
	<p>Extensión sondas de carbono 1000 mm</p>
	<p>Sonda industrial DN50</p> <p>Tubo V2A con agujeros y conector</p>
	<p>Sonda industrial DN80</p> <p>Tubo V2A con agujeros y conector</p>

Sonda industrial DN100

Tubo V2A con agujeros y conector



Sonda industrial DN150

Tubo V2A con agujeros y conector



Bolsa de transporte set de extensiones para sondas industriales

para extensiones de fibra de carbono de 1m
material repelente al agua y grasas



Bolsa de transporte para 4 sondas de aro industriales

DN50 DN80 DN100 DN150
material repelente al agua y grasas



Manguera de conexión a sondas industriales 1m



O-Ring 4 x 3 mm (5 Unidades)

O-Ring para el cuello de cisne SIGI

Piezas de recambio

Batería recargable para SIGI-EX


sellada con placa de respaldo



Bomba de membrana HMG


Sensor LEL para SIGI EX

Rango 0 a 50 % LEL




Sensor PPM para SIGI EX

Rango 0 a 1.000 ppm




Sensor Vol% para SIGI EX


0 bis 100 Vol. %



Sensor de humedad SIGI - DAVID



Sensor de presión 200mbar HMG



Transductor miniatura

Filtro hidrofóbico 1µm -por unidad-
SIGI - DAVID - SAFE



Filtro de entrada de la bomba 8mm
Filtro de entrada SIGI/DAVID/GOLIATH

6x15 mm filtro de polvo -por unidad-
para sonda flexible



Descatalogado

wird ab dem 25.10.10 ersetzt

Filtro de polvo 8x15 mm -por unidad-
para el set de sondas de carbono y sonda flexible



Placa circuito impreso para sensor SIGI-EX completa
Sensores incluidos

Placa circuito impreso HMG con cabezal del sensor DAVID y SIGI Ex

Conector de entrada del equipo - con boquilla Serie 20
GOLIATH-SIGI-DAVID-SAFE-HUNTER



Cabezal detector POM Sigi EX

Pulsador para HMG

Conector batería para HMG



Contacto carga POM para la toma de acumulador HMG

Contacto latón carga de acumulador de HMG

Boquilla Serie 20 AW 1/8 SW15



Boquilla Serie 20 AW M5 - AW M2,5
con rosca escalonada

Frontal Sigi EX



O-Ring 22 x 1,4 mm NBR 70



O-Ring 6 x 1 mm NBR 70

